



HERON X2

Designed To Change Your Experience



**ELECTRICAL SYSTEM**

۱۲ عدد ولت - ۱۰۰ آمپر ساعت

STANDARD EQUIPMENT

- صفحه کیلومتر دیجیتال
 - کروز کنترل
 - چراغ‌های روشتابی روز (DRL) از نوع (LED)
 - چراغ مه شکن جلو و عقب
 - سیستم هشدار حرکت بین خطوط (LDWS)
 - گاز درجا
 - شیشه بالبر برقی
 - پاور ویندو
 - سیستم تهویه مطبوع
 - قفل مرکزی
 - ریموت کنترل
 - دوربین ۳۶۰ درجه (آپشن)
- مانیتور ۱۰ اینچی لمسی مجهز به بلوتوث و USB
 - کلیدهای کنترل روی فرمان
 - چراغ‌های جلو مجهز به سیستم روشتابی اتوماتیک (Auto Light)
 - تنظیم ارتفاع تابش نور چراغ‌های جلو
 - سیستم پایش باد تایرها (TPMS)
 - مجهز به سیستم هشدار برخورد از جلو (FCWS)
 - آینه‌های جانبی برقی مجهز به گرمکن
 - دوربین دنده عقب
 - آلام دنده عقب
 - داری پورت USB برای شارژ تلفن همراه
 - محفظه مدارک
 - قطع کن باتری

**سیستم الکتریکی**

ظرفیت باتری

SUSPENSION SYSTEM

جلو: فنر تخت ۶ لایه پاراپلیک مجهز به کمک فنر هیدرولیک

عقب: فنر تخت (۴+۶) لایه مجهز به کمک فنر هیدرولیک

AXLES

- | | |
|------|-------------------------------|
| ۳۴۰۰ | ظرفیت مجاز محور جلو (کیلوگرم) |
| ۵۵۰۰ | ظرفیت مجاز محور عقب (کیلوگرم) |

BRAKE SYSTEM

جلو: دیسکی / عقب: کاسه‌ای

دو مداره مستقل پنوماتیکی

سیستم ضد قفل (ABS) مجهز به کنترلرهای الکترونیکی (EBS)

سیستم کنترل الکترونیکی ترمز (AEBS)

سیستم کنترل الکترونیکی پایداری (ESC)

ترمز دستی پنوماتیک با عملکرد بر روی محور عقب

مجهز به ترمز موتور

FUEL TANK

۲۰۰ لیتر

مخزن آلومینیومی با درب قفل شونده

جنس ویزگی‌ها: مجهز به فیلتر آگر

RIMS AND TIRES

فولادی

215/75 R 17.5 (تیوبلس)

235/75 R 17.5 (تیوبلس)

رینگ

تایر

آپشن

CABIN

دارای تاییدیه استحکام بر اساس استاندارد اروپا، صندلی راننده مجهز به سیستم تعليق بادی با قابلیت تنظیم، دارای نیم تخت خواب، صندلی شاگرد تاشو، بادگیر سقف

سیستم تعليق**DIMENSIONS (mm)**

| | |
|------|------------------------------------|
| ۷۰۰۰ | طول |
| ۲۳۰۰ | عرض |
| ۲۲۸۶ | ارتفاع کابین |
| ۳۹۰۰ | فاصله محوری |
| ۱۷۵۰ | فاصله مرکز محور عقب تا انتهای شاسی |
| ۴۸۰۰ | طول بار خود |

ابعاد و فواصل (میلیمتر)

| وزن (کیلوگرم) |
|--------------------------------|
| وزن ناچالص مجاز (GVW) |
| وزن ناچالص فنی (Technical GVW) |
| وزن خالص (Curb Weight) |

ENGINE

| | |
|---|---|
| Cummins ISF3.8s5154 - Euro V + EEV | مدل و استاندارد آلیندگی |
| ۱۵۴@۱۶۰۰ | قدرت موتور (اسب بخار@دور در دقیقه) |
| ۴۹@۱۱۰۰-۱۹۰۰ | حداکثر گشتاور (نیوتون متر@دور در دقیقه) |
| ۴ سیلندر خطی | نوع موتور |
| انژکتور - ریل مشترک (Common Rail) بربند (BOSCH) | سیستم سوخت رسانی |
| ۳۸۰۰ (cc) | حجم موتور |
| ویژگی‌ها: بربند ECU، مجهز به توریو شارژر بربند HOLSET، استارت در حالت سرد، اینتر کولر، کاتالیزور انتخابی هوشمند (SCR) | ویژگی‌ها |

گیربکس

| | |
|---------------|-------------|
| FAST 6DS60T-D | برند و مدل |
| MT (۶+۱) | نوع |
| | مجهز به PTO |

CLUTCH

| |
|--|
| نوع: کلاچ تک صفحه‌ای خشک با فنر دیافراگمی مکانیزم هیدرولیک |
| قطر صفحه کلاچ (mm) |

کلاچ